



MINIMALUS LEIDŽIAMŲ VIDINIŲ VAMZDŽIŲ SKERSMENYS

Plane nurodyti nominalus vamzdžio skersmenys	Minimalus leidžiamas vidinis vamzdžio skersmuo	Stiklo pluošto vamzdžiai		Betoniniai vamzdžiai	
		Išorinis skersmuo	Vidinis skersmuo	Išorinis skersmuo	Vidinis skersmuo
DN1000	0.95 m	1099	1029	1240	1000
DN1200	1.18 m	1280	1198	1460	1200
DN1500	1.4 m	1535	1437	1860	1500

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- L1

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTAKYNO KOLEKTORIUS (KLOJAMA UŽDARU B. DU)
- L1

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTAKYNO KOLEKTORIUS (KLOJAMA ATVIRU B. DU)
- ESAMI LIETAUS NUOTAKYNO TINKLAI
- LNV

2x0,25m³/s

D1200

LIETAUS NUOTEKŲ VALYMO SISTEMA. NAFTOS PRODUKTŲ SKIRTUVAI SU INTEGRUOTAIŠMŲ LIŲ/PURVO NUSODINTUVAIS IR AUTOMATINIAIS AVARINIAIS UŽDORIAIS. 2X0,25m³/s (2 SEKCIJOS PO 0,25m³/s NAŠUMO, SUMONTUOTOS ANT D1200 KOLEKTORIAUS)